イルミネーション取り付け部品

イルミネーションの飾り付けにあると便利な、電源延長ケーブル、分岐ケーブル等の部品類です。

こちらを読み込むと、商品の
仕様書、取扱説明書をご覧いただけます。

電源部 延長・分岐ケーブル

電源コードの長さが足りない場合や、電源を分岐させる場合にお使い下さい。100V・防滴タイプで、屋外で使用可能です。

<各種共通>　●コード色／ブラック (黒)　●最大消費電力／ 1500W まで

防滴タイプ延長電源コード

メス側のプラグにはキャップも付いて、未使用時も安心です。

商品コード	長さ
SPLT-IK-EXCORD-5	5 m
SPLT-IK-EXCORD-10	10m
SPLT-IK-EXCORD-20	20m

防滴タイプ分岐電源コード

3 分岐　●長さ／ プラグ (オス) から分岐まで 30cm、
分岐からプラグ (メス) まで 30cm

6 分岐　●長さ／リード側：20cm、エンド側：10cm、20cm

商品コード	商品名
SPLT-IK-BR3CORD	防滴タイプ 3 分岐電源コード
SPLT-EL-BR6CORD	防滴タイプ 6 分岐電源コード

イルミネーション連結部 延長・分岐ケーブル、プロ仕様 (V3・V4) ／レギュラー仕様、常点用

プロ仕様 (V3・V4) またはレギュラー仕様で、かつ常時点灯またはトゥインクルまたはカラーチェンジの ストリング（ストレート）ライト、アイシクルライト、ネットライト、縦横連結可能カーテンライト、バロックライト等にご使用いただけます。点滅コントローラ付の商品やプロ仕様 (V2) の商品にはご使用頂けませんのでご注意下さい。

連結可能な数量はイルミネーション本体によって異なります。延長コードを使用しても、連結可能な数量は変わりません。

プロ仕様 (V3・V4) のイルミネーション本体と同じ、IP68 仕様です。

<各種共通>　●コード色／ブラック (黒)

連結部延長ケーブル

直径約 6mm の太いケーブルです。

商品コード	長さ
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-100	100cm
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-EXCABLE-300	300cm



連結部分岐コード

2 分岐　コード部分の長さ：分岐部分から分岐側コネクタまで 4cm、
分岐部分から分岐元コネクタまで：5cm、
コード部分全体：12cm、コネクタ部分の長さ：4.5cm

3 分岐　コード部分の長さ：分岐部分から分岐側コネクタまで約 10cm、
分岐部分から分岐元コネクタまで : 約 10cm、
コード部分全体：約 25cm、コネクタ部分の長さ：4.5cm

商品コード	商品名
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR2CORD	連結部 2 分岐コード
SPLT-ZG-PRO3-LED-PARTS-BR3CORD	連結部 3 分岐コード

防滴タイプ 3 分岐点滅コントローラ、1.3Ax3 出力、メモリ機能付、AC ソケットコード付属

防滴タイプの 3 分岐電源コードに点滅コントローラが付いたタイプです。

3 つあるそれぞれの出力を同期して順番に点滅させたり、同時にフェードさせたりできます。（LED イルミネーションの場合、フェードが滑らかに出ない場合があります）

付属の AC ソケット付コードを使用することで AC100V 仕様のイルミネーションを接続することが可能です。

メス側の AC ソケットにはキャップも付いて、未使用時も安心です。

AC ソケット付コードを使用せずに、弊社プロフェッショナル V3・V4 仕様またはレギュラー仕様の常時点灯イルミネーションを直接接続することも可能です。

各出力は 1.3A(アンペア) まで、合計で 4A(アンペア) までのイルミネーションを接続できます。

メモリ機能付きのコントローラを搭載していますので、電源断の後、再点灯しても以前の点滅の仕方になります。

屋外で使用可能です。

●コード色／ブラック (黒)

●サイズ／本体：H8.5cm・W4.7cm・D2.7cm、AC プラグ (オス) ～本体：約 116cm、
本体～ AC ソケット (メス)：約 59cm x 3 本

商品コード	SPLT-ZG-F8CTRL-4A-3BR

こちらを読み込むと、
商品の動画をご覧いただけます。

防滴タイプ 3 分岐点滅コントローラ